

# Optimax 优迈

## CL200 SE有机房无齿轮货梯产品

### 配置表

#### 配置表

		配置表							
分类	参数名称	2000		3000		4000		5000	
基本参数	速度	0.5m/s	1.0m/s	0.5m/s	1.0m/s	0.5m/s	1.0m/s	0.5m/s	1.0m/s
	曳引机型号	Vito (GETM3.0H)	Vito (GETM3.0H)	Vito5.0H (GETM5.0H)	Vito5.0H (GETM5.0H)	Vito6.0H (GETM6.0H)	Vito6.0H (GETM6.0H)	Vito6.0H (GETM6.0H)	Vito8.0H (GETM8.0H)
	曳引机功率 (kw)	6.5	12.9	9.7	19.4	12.9	25.8	15.3	33.4
	曳引机额定电流 (A)	14.5	29	22	43.5	34	64	37.5	70
	曳引比	4:1	4:1	4:1	4:1	4:1	4:1	4:1	4:1
	曳引轮直径 (mm)	400	400	450	450	520	520	520	520
	曳引钢丝绳数量	6	6	6	7	7	7	8	8
	曳引钢丝绳直径	8	8	10	10	10	10	10	10
门	门机型号	Jarless-Con旁开双折/Jarless-Con中分双折			Jarless-Con中分双折				
	开门形式	旁开双折/中分双折			中分双折				
	层门型号	LD-2S96A-0/LD-4C96A-0			LD-4C96A-0				
	净开门宽度 (mm)	1500		2000		2000		2400	
	净开门高度 (mm)	2100		2100		2400		2400	
	厅门材质/厚度	喷粉钢板/1.2mm							
	厅门地坎材质	铝地坎		钢板折弯		钢板折弯		钢板折弯	
	小门套材质/厚度	喷粉钢板/1.2mm							
	轿门材质/厚度	喷粉钢板/1.2mm							
轿门地坎材质	铝地坎		钢板折弯		钢板折弯		钢板折弯		
门锁型号	XT-3A								
轿厢(单通)	轿厢净宽度 (mm)	1732		2032		2032		2432	
	轿厢净深度 (mm)	2285		2670		3385		3385	
	轿厢净高度 (mm)	2200		2200		2500		2500	
	轿厢外宽度 (mm)	1800		2100		2100		2500	
	轿厢外深度 (mm)	2500		2800		3600		3600	
	轿厢导轨距 (mm)	A+93		A+93		A+93		A+93	
	轿壁材质及厚度	喷粉钢板/1.2mm							
	轿顶板材质及厚度	喷粉钢板/1.2mm		喷粉钢板/1.5mm		喷粉钢板/2.0mm			
	轿顶轮直径 (mm)	400		400		520		520	
	轿顶轮材质	尼龙		尼龙		尼龙		尼龙	
	轿顶轮数量	2		2		2		2	
	地坪材质	花纹钢板							
	地坪厚度 (mm)	4		5		5			
	安全钳	奥德普/富沃德/沪宁							
	风扇型号	FD-40-1							
	风扇数量	1							
吊顶型号	无								
轿厢照明类型	LED筒灯								
轿厢照明灯具数量	6				8				
机房及井道	井道宽度 (mm)	2800		3450		3450		3950	
	井道深度 (mm)	2800		3100		3900		3900	
	顶层高度 (mm)	4500		4800		4800		4800	
	底坑深度 (mm)	1500		1500		1500		1500	
	主机承重梁型号	25#H型钢		36#槽钢		36#工字钢		36#工字钢	
	副承重梁型号	无		无		20#槽钢		20#槽钢	
	限速器型号	富沃德/奥德普/沪宁							
	限速器钢丝绳直径	6.3mm							
	轿厢缓冲器型号	绿盾HC-A-L04							
	轿厢缓冲器数量	1		2		2		2	
	对重缓冲器型号	绿盾HC-A-L04							
	对重缓冲器数量	1		1		2		2	

	轿厢导轨型号	T89/B, 两列		T114/B, 两列		主T127-2/B, 两列 /副TK5A-1四列		主T127-2/B, 两列 /副TK5A-1四列		
	对重导轨型号	TK3A, 两列		TK5A-1, 两列						
	补偿链型号	包塑扁形		包塑扁形		包塑扁形		包塑扁形		
	补偿链数量	R≤15m	无	2X2.98	无	2X4.47	2×4.47	3×4.47	2×5.22	3×6
		R>15m	2X2.98		2X4.47					
	钢牛腿 (含/不含)	含								
	底坑爬梯 (含/不含)	含								
人机界面	操纵箱型号/面板材质/按钮型号/显示	U-CF500(XCP4-F), 发纹不锈钢, 6.4'STN液晶显示, BS34C								
	召唤型号/面板材质/按钮型号/显示	U-ZW500(XCP3-B), 发纹不锈钢, 4.3'STN液晶显示, BS34C								
控制柜	控制柜型号	U-CON (SC1201-A)								
	控制柜功率 (kw)	7.5KW	15KW	11KW	22KW	18.5KW	37KW	22KW	37KW	
位置参考系统	限位开关型号及数量	QM-S3-1370,4个								
	平层电器型号及数量	光电开关/宁波电子								
对重	对重导轨间距 (mm)	1400		1400		1646		1646		
	对重轮直径 (mm)	320		400		520		520		
	对重轮数量	2		2		2		2		
	对重轮材质	尼龙		尼龙		尼龙		尼龙		
	对重块材质	水泥块								
	对重块材质	37X60kg		42X80kg		91X52kg		102X52kg		
其他	导向轮直径	400		400		520		520		
	导向轮材质	尼龙		尼龙		尼龙		尼龙		
	导向轮数量	2		2		3		3		
	光幕	嘉美森								
	五方对讲	德凌电子								
	称重装置	欧朗光电 (机房开关量)								